



Mobil Super 2000 X2 10W-40

高性能 半合成 小轿车发动机油

产品简介

Mobil Super 2000 系列润滑油为优质半合成发动机油，可提供卓越的保护和性能。

特点与优点

Mobil Super 2000 产品经工业界使用证实品质优越，使车辆达到您所期望的性能。

Mobil Super 2000 X2提供：

- 出色的防磨损保护
- 出色的发动机洁净性能
- 出色的高温保护

应用范围

Mobil Super 2000 产品经精心配方，为发动机提供常规机油无法具有的保护性能。我们特别推荐在以下车型和条件下使用此类润滑油：

- 频繁停停走走的市内行驶
- 最新的发动机技术
- 汽油和柴油
- 小轿车、多功能车、轻型卡车和面包车
- 公路常速行车
- 正常至时而严酷的作业条件
- 涡轮增压器
- 高性能发动机

务须查阅车主手册以了解特定车辆的推荐粘度等级和规格。

规格与认可

Mobil Super 2000 X2 符合或超越以下要求：	10W-40
API	SN/SM/SL

Mobil Super 2000 X2 获得以下制造商的认可：	10W-40
VW	505.00 /501.01
MB-Approval	229.1

埃克森美孚推荐 Mobil Super 2000 X2 使用的的应用范围要求	10W-40
API	CF

典型特性

Mobil Super 2000 X2

SAE粘度等级	10W-40
黏度, ASTM D445	
cSt @ 40°C	92
cSt @ 100°C	14.4
黏度指数, ASTM D22702270	154
硫化灰分, wt%, ASTM D874	0.97
HTHS 粘度, mPa·s @ 150°C, ASTM D4683	4.0
流点 °C, ASTM D97	-36
闪点, °C, ASTM D92	220
密度 @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052	0.869

健康与安全

根据现有数据显示, 在本产品的使用过程中, 不会对人体健康产生不良影响, 但在使用过程中需遵循物料安全数据表 (MSDS) 上所提供的指引。MSDS可向当地业务代表索取或上网查阅。除指定的用途外, 本产品不应用于其它用途。如需处理用过的产品, 注意保护环境。

Mobil (美孚) 字型、飞马图样及 Mobil Super 均为Exxon Mobil 公司或其子公司之一的商标。

8-2012

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

Copyright © 2001-2014 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.